

P-TEGO™の使用上の注意

安全に正しくご利用いただくため、下記事項に注意の上お取り扱い下さい。
必要と思われる部署や職場には必ず配布し、必要な場合はいつでも参照できるように、大切に保管して下さい。

🚫 禁止事項

1. 本来の用途以外の使用の禁止

P-TEGO™は、荷役・輸送・保管用物流資材として設計されています。それ以外の目的でご使用になると思わぬ事故に繋がる恐れがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。

2. 後加工による仕様変更の禁止

P-TEGO™は、切削や穴あけ等の加工により著しく強度低下を招く恐れがあります。後加工による仕様変更はおやめ下さい。
なお、納入後に後加工の必要が生じた場合は、必ず事前に弊社までご連絡下さい。

3. 破損品の使用禁止

P-TEGO™は、部材にひび割れや著しい変形等の破損がある場合、強度が著しく低下しますので、使用しないで廃棄してください。
取扱いの不備により、変形や破損した物は、危険ですのでご使用にならないで下さい。

⚠️ 警告事項

1. 静電気発生への注意

P-TEGO™は、合成樹脂製ですので、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを受けることがありますのでご注意ください。

2. 衝撃強度の低下

P-TEGO™は、合成樹脂製ですので極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下により破損の恐れがあります。高温時または低温時における使用を希望される場合は、必ず事前に弊社にご相談下さい。

3. フォークリフト作業時の注意

フォークリフト作業時は、フォークを左右均等・水平に差し込み、P-TEGO™及び積荷の端部がバックレストに接するまで差し込んで下さい。
また、急発進や急停車、急ハンドルによる旋回は、荷崩れの原因等になりますので絶対におやめ下さい。

📌 お願い事項

1. 直射日光を避けた保管のお願い

P-TEGO™は、合成樹脂製ですので、直射日光に長期間曝露すると性能が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管して下さい。

2. 過度の衝撃禁止のお願い

トラックの荷台等からの放り投げやP-TEGO™の上への飛び乗り、積荷を落とす等は、変形・破損の原因になりますので絶対におやめ下さい。

4. 耐荷重以上の積載の禁止

P-TEGO™は、耐荷重以内でご使用下さい。
なお、P-TEGO™の強度は積載面全面に積み付けされた状態（等分布荷重）で設計されており、著しい片寄り積みや集中荷重を与えますと使用範囲内の荷重においても、荷崩れやP-TEGO™の破損を招く恐れがありますので絶対に避けて下さい。

5. 火気厳禁

P-TEGO™は、可燃性の樹脂で構成されています。
溶接の火花や直火等に当てますと引火し、火災の恐れがありますので十分ご注意ください。

4. 保管時の注意

P-TEGO™を保管する時は高く積み上げられずと地震、強風等の外的要因で倒壊する恐れがありますのでご注意ください。
また、強風時は風に飛ばされないように措置して下さい。

5. 使用場所の注意

P-TEGO™は、凸凹面や傾斜した場所での使用を避け、なるべく平坦な場所でご使用下さい。
また、砂利道やバラスを敷いた所、倉庫内の段差がある所等、安定の悪い場所での使用を避けて下さい。

6. 滑りへの注意

荷扱い作業においてP-TEGO™の上に乗っての作業は滑りやすく危険ですのでおやめ下さい。
P-TEGO™やフォークに水濡れや油が付着している場合、著しく滑りやすくなりますので、急発進・急停車・急旋回はおやめ下さい。また、濡れた手で持ち運びすると、滑り落とす等の危険がありますのでご注意ください。

3. 耐薬品性についてのお願い

P-TEGO™は、合成樹脂製ですので、強酸薬品、界面活性剤、有機溶剤、油等の付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。
また、付着した場合は布等できれいに拭き取り、外観上、異常が無いことを確認してからご使用下さい。



カネカフォームプラスチックス株式会社

〒112-0004
東京都文京区後楽一丁目1番7号
TEL : 03(5684)6001
FAX : 03(5684)5160
URL : <http://www.knkfps.jp/>